

LED PANEL LIGHT



# A8PLUS-J



Ultra HD  
Lighting Quality



High CRI  
True Color



High TLCI  
True Color



Flicker Free



Smart Touch  
Control



USB Firmware  
Upgrade



Long  
LED Lifetime

## ■ フィクスチャーの説明 Fixture Information

- 主に放送スタジオで使われる面(flat)光源照明
- 均一でありながら光源を露出しない照明で、眩しさが無く、極度にソフトな光を配光
- Excellent光質に優れ、CRI 95~98, R9-R12はCRI 90以上
- バンドアの角度を調節することによりビームカットが優れている
- マイクロディフューザーレンズを使用し、光効率と光飽和度が高く、倍光平坦度に優れている
- 2500~10000K 光色可変 色温度制御が可能
- R、G、BのFull Color LEDが複合して構成され、全ての演技部分のシーン演出及び各種セットの雰囲気演出が可能
- RDMネットワーク通信をサポートし、様々なモード設定とセッティングが可能
- スマートタッチコントロール制御方式で、簡単かつ簡便にすべての情報を一目で確認及び機材の制御
- 材料は金属製で、熱を低減する能力が高く、ソフト(拡散)フィルターを取り付けるためのスロットがある
- メンテナンスと修理が容易なハウジング
- 寿命は長く、メンテナンス費用と電力消費を削減
- DMX信号短絡時に最後(final)の信号を保持

## ■ 技術仕様 Technical Specifications

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Power Input Voltage     | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz   |
| Power Consumption (Max) | 400W   |
| LED Chip                | 0.5W / Full RGB + W LED  |
| Color Temperature       | Full 2,500 ~ 10,000K (VCT)   |
| Colored Light           | Full RGB + W (4 Color Gamut with Hue and Saturation Control)   |
| Dimming                 | 0~100% 16-bit  |
| Supported Protocols     | DMX512 / DMX512 RDM / <a href="#">Option</a> Wireless DMX512 / Wireless RDM                                      |
| Component               | 4-leaf barn door + Clamp + Manual yoke + Safety Chain<br>/ <a href="#">Option</a> Pole Operation pan & tilt yoke |
| Dimension (mm / inch)   | 783 x 442 x 204 / 31.2 x 17.4 x 8 (WHD)  |
| Weight (kg / lbs)       | 12 / 26.5  |


## ■ 光度測定表 Photometric Diagram

\*インテンシティデータの誤差範囲は、CCTまたはフィルムタイプによって±5%です。



| Distance                         | 3m   | 5m   | 7m  | 9m  |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|
| Multi Array (No Diffusion) / 55° | 2796 | 1000 | 514 | 310 |

| Distance  | 3m   | 5m  | 7m  | 9m  |
|---|------|-----|-----|-----|
| Front side Micro Lens (Wide Diffusion-smooth light) / 120°  | 1113 | 401 | 205 | 123 |
| Flip Side Micro Lens (Focused Diffusion-bright light) / 85° | 1527 | 550 | 281 | 118 |



| Distance  | 3m   | 5m  | 7m  | 9m  |
|---|------|-----|-----|-----|
| Front side Micro Lens (Wide Diffusion-smooth light) / 110°  | 1124 | 405 | 207 | 125 |
| Flip Side Micro Lens (Focused Diffusion-bright light) / 77° | 1805 | 650 | 332 | 200 |