

新しいアストラLEDライト、 さらに豊かな映像表現のために



Astra Soft Bi-Color

(ソフトディフュージョンモデル)



Astra 6X Bi-Color

(TIR光学系モデル)

光出力50%アップ[°] (従来比) ながら 省電力を実現した新製品！

- 高輝度、高CRIを誇るアストラワンバイワン従来機と比較して、最大光出力レベルの50%アップを実現。
- 製品ラインナップとして、Astra 6XとAstra 3Xの色温度可変モデル/デイライト専用モデル、および6Xをベースとしたソフトディフュージョン（白拡散板標準搭載）モデルの5製品を展開。
- 専用ケース付き2灯キット/3灯キットをはじめ、ライティング演出の自由度を高める豊富なアクセサリーをご用意。

●製品ラインナップ：

 <p>Astra 6X Bi-Color</p> <p>ASTRA 6X</p> <p>Astra 6X Bi-Color 色温度可変／ファン付き (製品コード：935-1023)</p> <p>Astra 6X Daylight デイライト専用／ファン付き (製品コード：935-1021)</p>	 <p>Astra 3X Daylight</p> <p>ASTRA 3X</p> <p>Astra 3X Bi-Color 色温度可変／ファンレス (製品コード：935-2023)</p> <p>Astra 3X Daylight デイライト専用／ファンレス (製品コード：935-2021)</p>	 <p>Astra SOFT Bi-Color</p> <p>ASTRA SOFT</p> <p>Astra SOFT Bi-Color ホワイトディフューザー搭載 色温度可変／ファン付き (製品コード：935-5021)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 最大光出力：614[Ft-cd] (Daylightモデル、距離 1.5[m]) インテリジェント温度管理システム (パッシブ/アクティブ冷却方式) 最大消費電力：105[W] 	<ul style="list-style-type: none"> 最大光出力：364[Ft-cd] (Daylightモデル、距離 1.5[m]) パッシブ温度管理システム (冷却ファン無し) 最大消費電力：55[W] 	<ul style="list-style-type: none"> 最大光出力：109[Ft-cd] (色温度 Daylight端、距離 1.5[m]) インテリジェント温度管理システム (パッシブ/アクティブ冷却方式) 最大消費電力：105[W]

●Astra Familyの特長：

- ハイパフォーマンスLED素子と新開発光学部を搭載：
 - 高輝度、長投射距離、広投射範囲を実現。CRI/TLCI値：95 (デイライト) 98 (タングステン)。
- スムーズな輝度調整：
 - 輝度100%～0%の範囲において、フリッカレス輝度調節が可能。
- インテリジェント温度管理システム (対応：Astra 6XおよびAstra SOFT)：
 - 本体の動作状況に応じて自動的に冷却ファンの回転を制御する「静音アクティブ冷却モード」を搭載。
 - 内部スイッチの切り替えにより、冷却ファンを停止させる「パッシブ冷却モード」を選択可能 (冷却ファンの停止時、光出力はファン稼働時の半分となる)。
- モジュラー化されたフレキシブル構成：
 - アクセサリーのDMX通信モジュールを装着する事により、輝度、色温度、および冷却モードをDMX 512プロトコルにて制御可能。
 - 冷却ファンモジュールは工具不要で簡単に交換可能 (Astra 6X、Astra SOFT)。
- 柔軟な設置を可能とする取り付けヨーク：
 - 幅広い範囲でスムーズなチルト角の設定が可能。
 - 電源アダプターやVマウントバッテリーブラケット (アクセサリー) をヨークへ装着可能。灯体に装着する機種と比較して重心が低くなるため、設置のし易さと安定性が向上。
 - ヨークの両側面に、1/4-20マウンティングポイントを装備。

●背面レイアウト：

DC電源入力コネクタ（XLR 3ピン）：
電源アダプターあるいはVマウントバッテリーからの給電を受けます。

冷却ファンモジュール：
本体の発熱状態に応じて、自動的に回転数が制御されます（6XおよびSOFT）。

カバー：
取り外してオプションの各種通信モジュールを取付けることが可能です。（カバー内部に冷却ファン入/切スイッチあり。）



色温度調節ノブ：
出力光の色温度を調節します（Bi-ColorおよびSOFT）。

ディマー調節ノブ：
出力光の強さを調整します。

電源インジケータ

電源スイッチ

Astra 6X Bi-Color 背面：

※ 写真はVマウントバッテリーブラケット（オプション）およびアントンパワーCine 90バッテリー（別売）を装着したものです。

取り付けヨーク（アルミ製 I 梁構造）：
電源アダプター（取り外し可）やVマウントバッテリーブラケットを取り付けます。

●トラベラーキット：

- Astra 6X Bi-Color、Astra 3X Bi-Color、あるいはAstra SOFT Bi-Color を3式（トリオ）／2式（デュオ）パッケージ化し、専用ペリカントローリーケースに収納。
- Anton/Bauer 型Vマウントバッテリーブラケット、およびライトスタンドを同梱。（トリオは標準サイズの「キットスタンド」を、またデュオは小型サイズの「コンパクトスタンド」を同梱。）
- ケースサイズ：トリオ L 84.6 x W 62.0 x 49.0 [cm]
デュオ L 62.0 x W 50.0 x 36.6 [cm]
- キット総質量：Astra トリオ 31 [kg] Astra デュオ 19 [kg]
- キット構成および同梱数量：下表参照



Astra Vマウント トリオキット（3式）

キット製品コード	935-3201	935-3203	935-3211	935-3202	935-3205	935-3211
Astra 6X Bi-Color	2	-	1	3	-	1
Astra 3X Bi-Color	-	2	-	-	3	-
Astra SOFT Bi-Color	-	-	1	-	-	2
Vマウントバッテリーブラケット	2	2	2	3	3	3
キットライトスタンド（標準）	-	-	-	3	3	3
コンパクトライトスタンド（小型）	2	2	2	-	-	-
共通同梱物	専用電源アダプター、専用電源コード、3ピンXLR～Dタップ DC電源ケーブル、専用ペリカントローリーケース					

● アクセサリー：

製品コード／製品名	製品写真	製品コード／製品名	製品写真
900-3021 ：4方向バードア（取り付けには900-3520 アダプターフレームが必要です）		900-3520 ：Astra Family用 アダプターフレーム（バードア、ハニカムグリッドの装着時に必要です）	
900-0032 ：Astra Family用 スナップバッグソフトボックス（Halfグリッドクロス/バッグ付属；サイズ 41 x 43 x 28 [cm]）		900-0033 ：Astra Family用 スナップバッグソフトボックス サイズ大（Half/Magicグリッドクロス/3Dバッフル/バッグ付属；サイズ 42 x 59 x 78 [cm]）	
900-0028 ：Astra Family用 40°ルーバー（バッグ付属；取り付けには900-0032 スナップバッグソフトボックスが必要）		900-0034 ：Astra Family用 40°ルーバー サイズ大（バッグ付属；取り付けには900-0033 スナップバッグソフトボックス サイズ大が必要）	
900-3017 ：ハニカムグリッド 30° 900-3018 ：ハニカムグリッド 45° 900-3019 ：ハニカムグリッド 60° ※ 取り付けには 900-3520 アダプターフレームが必要です。		900-0027 ：Astra Family用 グリッドクロス 3枚セット（Full/Half/Quarter；取り付けには900-0032 スナップバッグソフトボックスが必要）	
900-3508 ：アンテナパワーVマウントバッテリーブラケット（Dタップ~3ピンXLRケーブル付属）		8075-0010 ：延長電源コード（Dタップオス~Dタップメス；2.1 [m]）	
900-3502 ：Astra 1x1 Family用 DMX通信モジュール（XLR 5ピン）		900-0024 ：Dタップ~3ピンXLRケーブル	
900-3519 ：Astra 1x1 Family用 Bluetooth通信モジュール		900-3501 ：Astra 1x1 Family用 DMX通信モジュール（RJ-45）	
900-3518 ：Astra Family用 ポール操作ヨーク（高所設置時の傾き調整機構を搭載）		900-0006 ：RJ-45~5ピンXLR（オス）変換ケーブル	
900-3503 ：Astra 1x1 Family用 CTO ジェル5枚セット（バッグ付属）		900-3509 ：Astra Family用 防塵・防湿カバー（発光側は透明プラスチックを採用）	
900-3505 ：Astra 1x1 Family用 単品ジェル（オパールフロストディフュージョン）		900-3504 ：Astra 1x1 Family用 CTB ジェル5枚セット（バッグ付属）	
900-3506 ：Astra 1x1 Family用 Nanoptic レンズセット（ビーム角調整用/バッグ付属）		900-3505 ：Astra 1x1 Family用 単品ジェル（オパールフロストディフュージョン）	
900-3521 ：Astra 1x1 Family用 1ライトバッグ（灯体1式を収納可能）		900-3522 ：Astra 1x1 Family用 2ライトバッグ（灯体2式を収納可能）	
900-3030：コンパクトスタンド（小型サイズ、5/8"ピン付き、高さ可変範囲 50 [cm] ~ 229 [cm]）		900-3031：キットスタンド（標準サイズ、5/8"ピン付き、高さ可変範囲 73 [cm] ~ 259 [cm]）	
900-3043 ：ペリカントローリーケース（Astra デュオキット用）		900-3041 ：ペリカントローリーケース（Astra トリオキット用）	

ライトパネルズ 「Smartlite」アプリ

ライトパネルズのSmartliteアプリは、オプションのBluetooth通信モジュールを装着したAstra Family LEDライトを、iOSデバイスにより遠隔操作するための無償アプリです。色温度や光出力レベルの調整のほか、複数台のAstraをグループ化して一括操作したり、各ライトの動作状況をモニタリングしたりすることができます。Apple App Storeからダウンロードしてご使用ください。

● Astra Family 製品仕様 :

寸法 (HxWxD) : 45 x 41.3 x 13.4 [cm] (取り付けヨーク装着時)

質量 : 3.2 [kg] (Astra SOFT のみ3.4 [kg])

電源 : 13~24 [V DC] / 100 [V AC] (専用電源アダプターおよび電源コードを使用)

専用電源アダプター出力 : 24 [V DC]

最大消費電力 : Astra 6X および Astra SOFT 105 [W] Astra 3X 55 [W]

同梱物 : LEDライト本体、取り付けヨーク、専用電源アダプター、専用電源コード、取扱説明書

光出力 : 下表を参照

Astra 6X Bi-Color - ビーム角 : 46°

デイ ライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	588	6,330
	3.0	147	1,583
	4.6	65	703
タン グ ス テ ン	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	528	5,685
	3.0	132	1,412
	4.6	59	632

Astra 6X Daylight - ビーム角 : 46°

デイ ライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	614	6,612
	3.0	154	1,653
	4.6	68	735

Astra 3X Bi-Color - ビーム角 : 46°

デイ ライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	345	3,714
	3.0	86	928
	4.6	38	413
タン グ ス テ ン	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	301	3,244
	3.0	75	811
	4.6	34	360

Astra 3X Daylight - ビーム角 : 46°

デイ ライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	364	3,922
	3.0	91	980
	4.6	41	436

Astra SOFT Bi-Color - ビーム角 : 95°

デイ ライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	109	1,178
	3.0	27	294
	4.6	12	131
タン グ ス テ ン	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.5	95	1,022
	3.0	24	256
	4.6	11	114

