

Aputure

LS C300d II (V-mount)



明るい 350W のデイライト光 (5500K)
(タングステン2200W 相当)
高演色: CRI 96+/TLCI 97+
リモコン, アプリで遠隔操作(2.4GHz)
8つのエフェクト効果内蔵。DMX512
収納バッグ、リフレクター、リモコン、電源部のスタンド取付
クランプ付 V マウント対応(x2) Sidus Link App Control アプリ対応

主な機能

頑丈なランプヘッド

再設計されたヨーク構造は、360度動作範囲に対応しており、必要な場所で角度を付けて光を向けることができます。300dMark IIのアクセサリーマウントは、汎用性の高いBowensマウントです。

革命的なデザイン

最も革命的なデザインはコントロールボックスにあります。Aputureにより、再設計されたヒートシンク付きのファンレスデザインでサイレントに駆動します。300d Mark IIのオールインワンコントロールボックスは、初めてクイックリリースプレートとクランプが搭載され、どこにでも固定・装着可能になりました。

新しいエフェクトコントロールで演出効果

300d Mark IIのコントロールボックスには8つのビルトインエフェクトがあり、パパラッチ・スパーク・雷・電球・TV・パルス・フラッシュ・爆発があります。コントロールボックスにはUSBインターフェースがあり、ファームウェアのアップデートにより、今後エフェクトを追加する事も出来ます。

Sidus Link Appコントロール

Bluetooth SIG meshネットワークにより300d Mark IIはAputureライトで初めてアプリからの操作可能なライトになりました。

このテクノロジーにより、300d Mark IIは80mおきにライトがあれば最大で400m先でも操作可能です。Sidus Link appを使用する事で全ての操作項目が可能になります。設定・エフェクト・プリセット・トリガーボタンにもアクセス出来るファームウェアのアップデートも全てスマートフォン又はタブレットから出来ます。
*Sidus Link app への対応機種とサポートは2019年中に随時リリース予定です。

スペック

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Operation Current | 3.5A | Power Consumption | 350W maximum |
| Power Supply | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | Cooling Mode | Active Cooling |
| TLCI | 97+ | CQS | 95+ |
| CRI | 96+ | Color Temperature | 5500K±200K |
| Radio Frequency | 2.4GHz | Channels | 1/2/3 |
| Groups | A/B/C/D | Remote Operating Distance | ≤100m(2.4Ghz) |
| Battery Operating Voltage Range | 12V-16.8V | APP Control Type | Bluetooth 5.0 |
| Sizes (L*W*H) | Light | 29.84*21.56*34.45cm / 11.75*8.49*13.56in | |
| | Controll box Anton Bauer Battery | 27.86*12.67*8.73cm / 10.97*4.99*3.44in | |
| | Controll box (V-Mount) | 27.86*12.67*9.67cm / 10.97*4.99*3.81in | |

セット内容



お問い合わせ



富士ライト商事株式会社

<http://www.fujilight.jp>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F

電話 :03-3368-1380

FAX :03-3366-4127